

市内の環境の状況について

(令和元年度 環境基準達成状況)

目 次

	ページ
1 大気汚染の状況	
(1) 常時監視結果	1
(2) 揮発性有機化合物	3
(3) 大気中ダイオキシン類	3
2 水質汚濁の状況	
(1) 公共用水域（河川）の水質調査	4
(2) 地下水の水質調査結果	5
3 騒音の状況	
(1) 環境騒音（一般）	5
(2) 環境騒音（自動車騒音）	5
(3) 航空機騒音	5
表 1 環境基準達成状況	6
表 2 環境基準及び環境目標値適合状況（BOD）	7
表 3 環境基準適合状況（pH, SS, DO, 大腸菌群数）	7
表 4 環境基準適合状況（全亜鉛, ノニルフェノール, LAS）	7
表 5 環境騒音（一般）測定結果	8
表 6 環境騒音（自動車騒音）測定結果	8
表 7 航空機騒音測定結果	9

市内の環境の状況

春日井市では、大気汚染、水質汚濁、騒音について、市内の環境基準適合状況を、毎年調査している。

令和元年度における個々の項目の調査結果（国や県の実施分を含む）の状況は次のとおりであり、「春日井市環境基本計画」の生活環境に関する数値目標として掲げられている各環境基準の適合状況については、指標となる12項目を一覧表として6ページの表1にとりまとめた。

1 大気汚染の状況

二酸化硫黄を始めとする常時監視、ベンゼンを始めとする揮発性有機化合物調査及び大気中ダイオキシン類調査を実施している。

(1) 常時監視結果

当市では下津保育園及び高森台地内で、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質及び光化学オキシダントについて調査を実施している（高森台地内では一酸化炭素についても調査を実施）。

愛知県では勝川小学校と朝宮公園で二酸化窒素などの調査を実施している。

ア 二酸化硫黄（表1①）

二酸化硫黄の年平均値は、下津保育園で0.004 ppm、高森台地内で0.001 ppmであった。環境基準については、日平均値の2%除外値がそれぞれ0.008、0.005 ppmであり、日平均値が0.04 ppmを超えた日がいずれも2日以上連続していないため適合している。

イ 二酸化窒素（表1②）

二酸化窒素の年平均値は、下津保育園で0.012 ppm、勝川小学校で0.016 ppm、朝宮公園で0.011 ppm、高森台地内で0.005 ppmであった。環境基準については、日平均値の年間98%値がそれぞれ0.028、0.032、0.024、0.016 ppmであり適合している。

ウ 浮遊粒子状物質 (表1③)

浮遊粒子状物質の年平均値は、下津保育園で 0.014 mg/m³、勝川小学校で 0.014 mg/m³、朝宮公園で 0.013 mg/m³、高森台地内で 0.012 mg/m³であった。環境基準については、日平均値の2%除外値がそれぞれ 0.035、0.041、0.038、0.036 mg/m³であり、日平均値が 0.10 mg/m³を超えた日がいずれも2日以上連続していないため適合している。

エ 一酸化炭素 (表1④)

高森台地内における一酸化炭素の年平均値は、0.25 ppm であった。環境基準については、日平均値の2%除外値が 0.37 ppm であり、日平均値が 10 ppm を超えた日が2日以上連続していないため適合している。

オ 光化学オキシダント

光化学オキシダントは、昼間の時間帯(5時から20時)を評価の対象としており、昼間の年平均値は、下津保育園で 0.020 ppm、朝宮公園で 0.030 ppm、高森台地内で 0.030 ppm であった。環境基準については、「昼間の1時間値が 0.06 ppm を超えた時間数」が、それぞれ 55、305、272 時間あり適合していない。

なお、光化学オキシダントが高濃度となったときは、愛知県から光化学スモッグ予報や注意報等が発令される。令和元年度は、当市を含む尾張北東区域において、5月27日12時15分に光化学スモッグ予報が発令され、同日13時35分から16時30分まで光化学スモッグ注意報が発令された。

(2) 揮発性有機化合物 (表1⑤)

4地点(下津保育園、市役所、北城小学校、勝川小学校)において、ベンゼンはじめ4項目について、年4回測定を実施した。

各地点ともすべての項目において、環境基準の値を下回っている。

揮発性有機化合物調査結果(年平均値) (mg/m³)

測定場所		ベンゼン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン
下津 保育園	30年度	0.0006	<0.0003	<0.0003	0.0012
	元年度	0.0006	0.0003	<0.0003	0.0015
市役所	30年度	0.0006	<0.0003	<0.0003	0.0016
	元年度	0.0004	<0.0003	<0.0003	0.0012
北城 小学校	30年度	0.0006	<0.0003	<0.0003	0.0011
	元年度	0.0006	<0.0003	<0.0003	0.0012
勝川 小学校	30年度	0.0006	<0.0003	<0.0003	0.0014
	元年度	0.0005	<0.0003	<0.0003	0.0011
環境基準		0.003	0.13	0.2	0.15

(3) 大気中ダイオキシン類 (表1⑥)

2地点(出川保育園、勝川南部学習等供用施設)において年2回測定を実施した。各地点とも環境基準(0.6 pg-TEQ/m³以下)に適合している。

大気中ダイオキシン類調査結果 (pg-TEQ/m³)

測定場所	夏期	冬期	元年度 平均値	30年度 平均値	環境基準
出川保育園	0.0069	0.015	0.011	0.010	0.6
勝川南部 学習等供用施設	0.012	0.012	0.012	0.013	0.6

2 水質汚濁の状況

(1) 公共用水域（河川）の水質調査結果

市内公共用水域の水質の監視は、水質汚濁防止法に基づき愛知県知事が定める測定計画により、環境基準補助地点として指定されている1地点（八田川御幸）について、年12回調査を実施した。

当市及び国土交通省は、上記1地点と併せ、市内公共用水域10河川1用水の17地点について、年4～24回水質調査を実施した。（庄内川城嶺橋、大留橋、水分橋は国土交通省が調査を実施。）

ア 健康項目（表1⑦）

人の健康の保護に関する環境基準として健康項目（カドミウム、鉛等）27項目が定められており、16地点で調査を実施した（新木津用水高山橋については、工事のため欠測）。

測定したすべての地点で、すべての調査項目について環境基準に適合している。

イ 生活環境項目（表1⑧⑨）

生活環境の保全に関する環境基準が定められている生活環境項目について、庄内川5地点において調査を実施した。生活環境項目の代表的指標であるBOD（生物化学的酸素要求量）の調査結果は表2のとおりである。環境基準が適用される庄内川において、5地点全てで環境基準に適合しており、当市が庄内川以外の河川に独自に定めている環境目標値も、市内12地点全て達成している。

また、庄内川5地点において、環境基準が定められているpH（水素イオン濃度）、SS（浮遊物質濃度）、DO（溶存酸素量）及び大腸菌群数の調査結果は、表3のとおりであり、城嶺橋のpH及び大腸菌群数、大留橋のpH及び勝川橋のpHで環境基準を超過した測定日があった。その他の地点及び項目では、環境基準に適合している。

水生生物等を保全する観点から準じ項目が追加されている全亜鉛、ノニルフェノール及びLAS（直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩）の庄内川3地点の調査結果は表4のとおりであり、すべて環境基準に適合している。

(2) 地下水の水質調査結果 (表 1 ⑩)

地下水の水質の監視は、水質汚濁防止法に基づき、愛知県知事が定める測定計画により、市内を約 5 km メッシュに区切った 1 地点 (上田楽町) で調査を実施した。環境基準項目 28 項目 (カドミウム、全シアン等) において、すべて環境基準に適合していた。

3 騒音の状況

(1) 環境騒音 (一般) (表 1 ⑪)

9 地点で調査を実施し、昼間・夜間ともに、全地点で環境基準に適合している (表 5)。

(2) 環境騒音 (自動車騒音) (表 1 ⑫)

11 路線 20 区間で環境基準の達成率を推計する面的評価を実施した。20 区間で対象とする全戸数の環境基準達成率は昼間 99.3%・夜間 99.1%となっている (表 6)。

(3) 航空機騒音

常時測定 1 地点、短期測定 2 地点の合計 3 地点で調査を実施し、短期測定 1 地点で環境基準に適合している。不適合となる 2 地点は、愛知県名古屋飛行場周辺の知事が定める地域 (対策区域) 内の地点であり、住宅防音工事助成対象区域となっている (表 7)。

表1 環境基準達成状況

指標		区分	測定値	単位	環境基準等	適合地点数 測定地点数	達成率(%)	適合可否	
大 気	① 二酸化硫黄(SO ₂) 日平均の2%除外値		0.005, 0.008	ppm	日平均の2%除外値が0.04ppm以下であること。ただし、日平均0.04ppmを超えた日が2日以上連続しないこと。	2/2	100	○	
		超過日数	0	日					
	② 二酸化窒素(NO ₂) 日平均の年間98%値		0.016~0.032	ppm	日平均の年間98%値が0.06ppm以下であること	4/4	100	○	
	③ 浮遊粒子状物質(SPM) 日平均の2%除外値		0.035~0.041	mg/m ³	日平均の2%除外値が0.10mg/m ³ 以下であること。ただし、日平均0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続しないこと。	4/4	100	○	
		超過日数	0	日					
	④ 一酸化炭素(CO) 日平均の2%除外値		0.37	ppm	日平均の2%除外値が10ppm以下であること。ただし、日平均10ppmを超えた日が2日以上連続しないこと。	1/1	100	○	
超過日数		0	日						
⑤ 揮発性有機化合物 濃度平均値	ベンゼン		0.0004~0.0006	mg/m ³	1年平均値が0.003mg/m ³ 以下であること。	4/4	100	○	
	トリクロロエチレン		<0.0003, 0.0003	mg/m ³	1年平均値が0.13mg/m ³ 以下であること。	4/4			
	テトラクロロエチレン		<0.0003	mg/m ³	1年平均値が0.2mg/m ³ 以下であること。	4/4			
	ジクロロメタン		0.0011~0.0015	mg/m ³	1年平均値が0.15mg/m ³ 以下であること。	4/4			
⑥ 大気中のダイオキシン類 平均値		0.011, 0.012	pg- TEQ/m ³	1年平均値が0.6pg-TEQ/m ³ 以下であること。	2/2	100	○		
水 質	⑦ 健康項目 (庄内川・市内中小河川)		全項目適合	—	27項目設定※1	16/16※3	100	○	
	⑧ 生活環境項目 生物化学的酸素要求量(BOD) の75%値(庄内川)		1.2~4.6	mg/L	3mg/L以下又は8mg/L以下(河川区域による)	5/5	100	○	
	⑨ 同(BOD)の75%値 (市内中小河川)		0.9~8.0	mg/L	(市独自目標) 8mg/L以下	12/12	100	○	
	⑩ 健康項目(地下水)	メッシュ別調査	全項目適合	—	28項目設定※2	1/1	100	○	
騒 音	⑪ 環境騒音(一般)	昼間	44~56	デシベル	55~60デシベル以下(地域による)	9/9	100	○	
		夜間	36~49	デシベル	45~50デシベル以下(")	9/9	100		
	⑫ 環境騒音(自動車騒音)	昼間		59~73	デシベル	70デシベル以下	8,814/8,879	99.3※4	×
				54.3~100	%				
		夜間		56~69	デシベル	65デシベル以下	8,795/8,879	99.1※4	
				54.3~100	%				

※1: カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサンの27項目。

※2: ※1のうち、シス-1,2-ジクロロエチレンに代わり、1,2-ジクロロエチレン、クロロエチレンを加えた28項目。

※3: 新木津用水高山橋については、工事のため欠測。

※4: 騒音⑫環境騒音(自動車騒音)の達成率は、対象とする全戸数の達成率。

表2 環境基準及び環境目標値適合状況 (BOD)

地 点		29年度		30年度		令和元年度		環境基準(水域類型) 及び環境目標値	適 否
		年平均値	75%水質値	年平均値	75%水質値	年平均値	75%水質値		
庄内川	城嶺橋	1.1	1.5	0.7	0.7	0.9	1.2	3 (B)	○
	東谷橋	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	1.2	8 (D)	○
	大留橋	1.3	1.5	1.1	1.1	1.1	1.3	8 (D)	○
	勝川橋	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	8 (D)	○
	水分橋	2.8	3.5	2.7	3.8	4.1	4.6	8 (D)	○
鮎川	鮎川橋	0.7	0.6	0.7	0.7	0.9	1.0	8 (環 境 目 標 値)	○
内津川	松本橋	0.9	0.9	0.6	0.5	0.8	0.9		○
新繁田川	身洗橋	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.1		○
繁田川	大気橋	1.2	1.3	0.8	0.9	0.8	1.0		○
新木津用水	高山橋	4.0	2.9	9.2	7.3	1.4	1.6		○
八田川	新興橋	2.5	2.9	2.6	4.0	2.9	2.9		○
	御幸	5.9	6.4	5.3	6.7	6.9	8.0		○
地藏川	杖ヶ島橋	2.3	3.1	2.9	1.2	2.7	3.6		○
	長塚橋	1.7	2.4	1.5	2.2	1.8	2.2		○
新地藏川	新地藏橋	1.1	1.3	1.1	1.6	1.2	1.4		○
大山川	間内橋	1.7	1.7	2.0	1.5	1.8	1.8		○
西行堂川	天王橋	3.9	6.3	3.9	6.8	3.5	5.3		○

備考1 庄内川城嶺橋、大留橋、水分橋の調査機関は国土交通省。

- 2 環境基準及び環境目標値適合状況については、75%水質値（年間n個の日間平均値を小さいものから並べたとき0.75×n番目の値）により評価。

表3 環境基準適合状況 (pH、SS、DO、大腸菌群数)

地 点		類型	pH	SS (mg/L)	DO (mg/L)	大腸菌群数 (MPN/100mL)	備考
庄内川	城嶺橋	B	7.6 (92%)	3 (100%)	10 (100%)	6.3×10 ³ (67%)	上段:年平均 下段:適合率
	東谷橋	D	7.5 (100%)	2 (100%)	10 (100%)	/	上段:年平均 下段:適合率
	大留橋	D	7.6 (92%)	3 (100%)	10 (100%)	/	上段:年平均 下段:適合率
	勝川橋	D	7.7 (75%)	2 (100%)	9.5 (100%)	/	上段:年平均 下段:適合率
	水分橋	D	7.0 (100%)	7 (100%)	8.1 (100%)	/	上段:年平均 下段:適合率
環境基準		B	6.5~8.5	25以下	5以上	5,000以下	/
		D	6.0~8.5	100以下	2以上	/	/

備考1 庄内川城嶺橋、大留橋、水分橋の調査機関は国土交通省。

- 2 適合率とは、該当地点での総測定日数のうち、環境基準値に適合した日数の割合のことである。
3 基準値は日間平均値とする。

表4 環境基準適合状況 (全亜鉛、ノニルフェノール、LAS)

地 点		類型	全亜鉛 (mg/L)	ノニルフェノール (mg/L)	LAS (mg/L)	備考
庄内川	城嶺橋	生物B	0.011 (○)	<0.00006 (○)	0.0016 (○)	上段:年平均 下段:適否
	大留橋		0.009 (○)	<0.00006 (○)	0.0009 (○)	上段:年平均 下段:適否
	水分橋		0.022 (○)	<0.00006 (○)	0.0080 (○)	上段:年平均 下段:適否
環境基準値		生物B	0.03 以下	0.002 以下	0.05 以下	/

備考1 庄内川城嶺橋、大留橋、水分橋の調査機関は国土交通省。

- 2 環境基準適合状況については年間平均値により評価。

表5 環境騒音（一般）測定結果 (デシベル)

調査地点	測定結果及び環境基準			
	昼間（6時～22時）		夜間（22時～6時）	
	測定結果	環境基準	測定結果	環境基準
①高座台5	47	55	39	45
②出川町5	52		45	
③六軒屋3	45		37	
④松河戸町	53		44	
⑤鳥居松町7	47	60	38	50
⑥柏井町1	56		49	
⑦中切町1	52		47	
⑧神屋町	48	55	45	45
⑨玉野町	44		36	

表6 環境騒音（自動車騒音）測定結果

○環境基準調査

(デシベル)

路線名	調査地点	昼間（6時～22時）	夜間（22時～6時）
一般国道19号	鳥居松町	64	62
一般国道19号	西尾町	73	69
一般国道155号	気噴町	69	63
春日井長久手線	林島町	66	61
高蔵寺小牧線	白山町	67	62
一般国道19号	坂下町	72	68
東名高速道路	神領町	61	59
東名高速道路	桃山町	59	56
南外山勝川停車場線	八光町	66	62
環境基準		70	65

注 測定結果欄の網掛けは、環境基準を超えているものを示す。

○環境基準達成率

(戸数%)

路線名	起点住所	終点住所	昼間 (6時～22時)	夜間 (22時～6時)
一般国道19号	勝川町	勝川町	100.0	100.0
一般国道19号	勝川町	勝川町	100.0	98.1
一般国道19号	勝川町	大泉寺町	99.8	99.5
一般国道19号	坂下町	明知町	54.3	54.3
一般国道19号	明知町	西尾町	83.3	66.7
一般国道19号	内津町	内津町	100.0	100.0
一般国道155号	高蔵寺町	出川町	99.6	99.9
春日井長久手線	八事町	神領町	99.8	99.9
高蔵寺小牧線	高蔵寺町	上野町	99.9	100.0
高蔵寺小牧線	上野町	坂下町	100.0	100.0
一般国道19号	大泉寺町	坂下町	93.1	90.8
東名高速道路	神領町	大泉寺町	99.3	99.3
東名高速道路	大泉寺町	西山町	100.0	90.9
東名高速道路	西山町	桃山町	100.0	100.0
春日井各務原線	味美西本町	宮町	99.5	99.7
南外山勝川停車場線	西屋町	松新町	99.6	99.9
内津勝川線	内津町	出川町	99.7	98.6
名古屋中環状線	勝川町	西本町	100.0	99.3
松河戸西枇杷島線	松河戸町	勝川町	100.0	100.0
松本名古屋線	松本町	松本町	100.0	100.0
全戸達成率			99.3	99.1

表7 航空機騒音測定結果

(デシベル (L_{den}))

区分	調査地点	地域類型	測定結果	環境基準	選定理由
常時測定	花長学習等供用施設 (花長町)	I	62	57	BC
短期測定	味美上ノ町学習等供用施設 (味美上ノ町)	II	64	62	AC
	勝川南部学習等供用施設 (勝川町)	I	52	57	BD

注1 選定理由欄の記号は次のとおり。

- A: 滑走路から近く騒音が高い
- B: 飛行経路下
- C: 住宅防音工事助成対象区域内
- D: 住宅防音工事助成対象区域外

2 測定結果欄の網掛けは、環境基準を超えているものを示す。